

ProTouch®iFoil® --32inch Standard

1. スペック


モデル	MTX80
アスペクト比	16:9
フィルムサイズ	732mm * 422mm
アクティブエリアサイズ	707mm * 402mm (32")
コントローラーサイズ	50mm* 40mm
FPC 向き	短辺
FPC 長さ	40mm
フィルム材料	PET
透過率	≧89%
粘着剤	あり (貼り直し不可)
タッチパネル方式	投影型静電容量方式
センサー数	2K センサー
タッチ精度	±2mm
タッチポイント数	10 ポイント
最大ガラス厚さ	最大 10mm
キャリブレーション方式	自動
反応速度	<10ms
フレームレート	120FPS
寿命	9 年
動作温度	-15°C to + 75°C
動作湿度	0% to 95%RH (結露なきこと)
OS	Windows XP ,Windows 7,Windows 8 Windows10(32 / 64)
	MAC OS X Lion (in development)
	Linux
	Above Android 4.0
インターフェース	USB 2.0
USB ケーブル長さ	1200mm
ドライバー	ドライバーフリー, plug and play
動作電圧	3.3VDC
EMC	EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
消費電力	<0.5W
特許	ZL200910181699.5 PCT/CN2013/084548
認証	CE (GR2107/010845CC), FCC (STE120904208), RoHS ((UST-ROHS-0969)
<p>*This device complies with Part 15 of the FCC Rules Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>	

2. 商品サイズ

32"MTX80

標準バージョン: 短辺 FPC

単位: mm



MTX-80 コントローラーサイズ

