

## ProTouch®iFoil® -- 55 inch MTX192a Standard

### 1. スペック

|   |  |
|---|--|
| モデル   | MTX 192a   |
| アスペクト比  | 16:9   |
| フィルムサイズ   | 1258mm * 720mm   |
| アクティブエリアサイズ   | 1228mm * 695mm (55')   |
| コントローラーサイズ  | 169mm* 45mm  |
| FPC 向き  | 短辺   |
| FPC 長さ  | 60mm   |
| フィルム材料  | PET  |
| 透過率   | ≧89%   |
| 粘着剤   | あり (貼り直し不可)  |
| タッチパネル方式  | 投影型静電容量方式  |
| センサー数   | 4K センサー  |
| タッチ精度   | ±1mm   |
| タッチポイント数  | 10 ポイント  |
| 最大ガラス厚さ   | 最大 10mm  |
| キャリブレーション方式   | 自動   |
| 反応速度  | <10ms  |
| フレームレート   | 120FPS   |
| 寿命  | 9 年  |
| 動作温度  | -15°C to + 75°C  |
| 動作湿度  | 0% to 95%RH (結露なきこと)   |
| OS  | Windows XP ,Windows 7,Windows 8 Windows10(32 / 64 )                |
|   | MAC OS X Lion (in development)                                     |
|   | Linux  |
|   | Above Android 4.0  |
| インターフェース  | USB 2.0  |
| USB ケーブル長さ  | 1200mm   |
| ドライバー   | ドライバーフリー, plug and play  |
| 動作電圧  | 3.3VDC   |
| EMC   | EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011                       |
| 消費電力  | <0.5W  |
| 特許  | ZL200910181699.5 PCT/CN2013/084548                                 |
| 認証  | CE (GR2107/010845CC), FCC (STE120904208),<br>RoHS ((UST-ROHS-0969) |
| <p>*This device complies with Part 15 of the FCC Rules Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> |  |

## 2. 商品サイズ

47' MTX192a

標準バージョン: 短辺 FPC

単位: mm



### MTX-X192 コントローラーサイズ

